

# VERNIS A L'EAU ÉCOLOGIQUE DECORATION BRILLANT

Intérieur - Extérieur



Code Produit: M20

## Description

Vernis à base d'eau. Brillant inaltérable et séchage rapide. Résistant aux produits chimiques ménagers. Excellent blocage. Ne jaunit pas. Avec du conservateur anti-moisissure. Grande dureté, résistance et élasticité.

## Domaines d'Application

Pour la protection et la décoration de toutes sortes de surfaces en bois.

## Données Techniques

|  |   |
|--|---|
| <b>Type de Produit</b>                       | Acrylique - Polyuréthane                          |
| <b>Finition</b>                              | Brillante   |
| <b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>          | Incolore et nuancier                              |
| <b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>           | 1,04 - 1,08 Kg/l                                  |
| <b>Rendement (UNE 48282)</b>                 | 10 - 16 m <sup>2</sup> /l                         |
| <b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>    | 40 - 60 minutes / sec au toucher: 15 - 30 minutes |
| <b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b> | 4 - 6 heures                                      |
| <b>Méthodes d'Application</b>                | Brosse et rouleau                                 |
| <b>Dilution</b>                              | 5% 1ère couche pour bois non verni                |
| <b>Diluant</b>                               | Eau   |
| <b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>  | + 10 °C - + 30 °C                                 |
| <b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>    | 27 - 30%  |
| <b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>              | 2.004/42IIA (e) (150/130) Max COV 65 g/l          |
| <b>Conditionnement</b>                       | 2,5 l, 750 ml et 250 ml                           |

## Certificats

Réaction au feu UNE EN 13501-1: B-s2, d0 / Sur support MDF B-s1, d0  
Émissions de COV ISO 16000-6: A +  
Sécurité des jouets. Migration de certains éléments UNE-EN 71-3  
Ecolabel UE pour peintures et vernis intérieurs et extérieurs

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot avant et pendant utilisation. Les surfaces à vernir doivent être lisses (poncées), dégraissées, propres et sèches.

Appliquer par des couches minces et poncer légèrement entre chaque deux couches.

Le contenu d'humidité du bois ne doit pas excéder 12% dans les bois durs et 15% dans les bois mous  
Ne pas vernir en plein soleil ou avec de la rosée.

#### **SURFACES NON PRÉPARÉES:**

Poncer le bois dans le sens des veines, nettoyer à fond, éliminer des résines ou des sécrétions de résines et arrondir les bords vifs.

Bois vieux non verni: il est indispensable d'enlever complètement la surface sèche et grise en ponçant ou en brossant soigneusement jusqu'à exposer le bois en bon état.

Intérieur: appliquer 2 - 3 couches.

Extérieur: Pour une meilleure protection du bois à l'extérieur, appliquer Titanxyl Protection Totale Ultra ou Titanxyl Lasure Fond Ultra. Terminer par 2 couches de Vernis à l'Eau Écologique.

Pour la restauration du bois intérieur avec des problèmes de vrillettes, appliquer une couche de Titanxyl Anti Vrillettes Plus. S'il y a des problèmes de moisissure appliquer une couche de Titanxyl Protection Totale Ultra ou Titanxyl Lasure Fond Ultra.

La tonalité et l'intensité de la nuance finale dépendent du type, de la couleur et de l'épaisseur du bois ainsi que du nombre de couches. Si la couleur souhaitée a été obtenue avec la 1ère couche, terminer avec du vernis incolore.

Bois résineux et tropicaux: Ils peuvent empêcher le séchage. Dégraisser soigneusement avec du Diluant TITAN Yate pour enlever la résine. Appliquer une première couche sur une surface réduite et observer. Si l'exsudation de résine persiste, il faudra consulter le service technique. Autrement, on peut terminer par 2 - 3 couches de Vernis à l'Eau Écologique.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:**

Poncer légèrement, dépoussiérer et appliquer 1 ou 2 couches selon l'état de la surface.

Lorsque les anciens vernis sont catalysés ou de polyuréthane, il est indispensable de bien poncer toute la surface, pour les enlever totalement.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:**

Éliminer complètement les couches anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

**Gestion des déchets:** Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Contient: IPBC pour protéger les propriétés initiales de l'article traité.

Date d'édition: 2020-03

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



M20 - VERNIS A L'EAU ÉCOLOGIQUE DECORATION BRILLANT