

PROTETOR REGENERADOR A ÓLEO TECA



Código do produto: M46

Descrição

Produto com grande poder de impregnação que nutre, regenera e protege a madeira da chuva, do sol e da poluição. Mantém o seu aspeto natural. Contém filtros ultravioleta.

Campos de Aplicação

Para a proteção e restauração da madeira de Teca à intempérie.

Dados Técnicos

Natureza	Óleos naturais e óxidos de ferro transparentes
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor e Teca
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,80 - 0,85 Kg./l
Rendimento (UNE 48282)	10 - 18 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 4 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicação	Trincha ou boneca
Limpeza de Utensílios	Solvente Sem cheiro ou Aguarrás Mineral
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	27 - 28 %
Apresentação	4 l e 750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Teca envelhecida ou com manchas de óleo, gordura, etc., limpar e desengordurar com **Desoxidante Multiusos TITAN**. Limpar com abundante água doce. Eliminar lixando todo plano restante de sujidade, óleo, etc. e a camada superficial acinzentada. A madeira deve estar completamente seca antes de aplicar o **Protetor Regenerador do Óleo para Teca**. Deixar secar pelo menos 24 horas antes de transitar ou aplicar uma segunda camada, se necessitar. Recomenda-se duas camadas na primeira vez. Depois é suficiente uma revisão a cada 3 - 5 meses.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

M46 - PROTETOR REGENERADOR A ÓLEO TECA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

