

# (PT) P80 TITAN NATURAL

Interior. Mate

**TITANPRO**

Código do produto: N80

## Descrição

Tinta para paredes e tetos à base de água, formulada segundo critérios de sustentabilidade. Mais de 65% dos seus componentes estão classificados como MRS (Material Reutilization Score), não contém compostos orgânicos voláteis, nem agentes biocidas, pelo que está indicada para utilizadores que possuam uma sensibilidade alérgica aos referidos compostos. Branco inalterável, não pinga nem salpica. Acabamentos de elevada decoração para interiores. Máxima lavabilidade.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Acrílica estirenada ( 100% biológico)
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,39 - 1,41 kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l ( 38-48 μ)
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 - 8 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, rolo e airless
<b>Viscosidade (UNE 48076)</b>	105 - 115 KU
<b>Diluyente</b>	Água
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	76 - 96 μ secos em duas camadas
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Coloração</b>	Unicamente com corantes do Sistema TITANCOLOR
<b>Volume Máximo Pasta Corante</b>	Máx. 2%
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	38 - 39 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV < 1g/l
<b>Apresentação</b>	15 l e 4l / Bases TITANCOLOR: 15l, 4l e 1l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Certificados

**Resistência à esfrega húmida NP EN ISO 11998:** Classe 1

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem manualmente ou com agitador a baixa velocidade. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Não aplicar sobre superfícies quentes nem com vento forte.

Um correto diagnóstico e preparação do suporte são fundamentais para a obtenção dos melhores resultados.

Nas cores afinadas (Max. 2%) uma vez formulada a cor recomenda-se consumir toda a embalagem.

### **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

Em superfícies em bom estado aplicar uma primeira camada diluída com 5% de água, aplicar uma segunda camada sem diluir. Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e pó que possam ter, depois aplicar uma primeira camada diluída com 5% de água, aplicar uma segunda camada sem diluir.

Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado recomenda-se aplicar uma primeira camada de **S10 Primário Fixa tudo 100% Acrílico** ou **S50 Selante à Base de Água**, segundo as indicações das respetivas Fichas Técnicas.

### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Aplicar a tinta diretamente sobre a superfície previamente lavada ou escovada. Diluir a primeira camada com 5 % de água, depois aplicar uma segunda camada tal e qual.

### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## **Precauções**

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

### **Gestão de resíduos:**

Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo.

Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras.

Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# **TITAN**

N80 - (PT) P80 TITAN NATURAL

### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

