

## Descrição

Tinta "ativa" mate de elevada qualidade para paredes e tetos em interiores. Elimina "em continuo" o formaldeído e outros contaminantes presentes no ambiente onde se destacam móveis, tapetes, parquets, etc....melhorando a qualidade do ar interior.

- Certificado por laboratórios acreditados.
- O efeito da eliminação do formaldeído tem uma duração superior a 5 anos.
- Máxima cobertura e rendimento.
- Não pinga, nem salpica.
- De fácil aplicação e boa resistência à esfrega e a quase todo o tipo de manchas.
- Ideal para aplicar em domicílios particulares, escritórios, hotéis, edifícios públicos, viveiros, hospitais, etc...



Elevada lavabilidade



A+



Branco colorível



Ecolabel



Reação ao Fogo



Purifica o ar

## Dados técnicos

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Natureza                               | Acrílica                                    |
| Acabamento                             | Mate                                        |
| Cor (EN ISO 11664-4)                   | Branco                                      |
| Densidade (NP EN ISO 2811-1)           | 1,51 - 1,54 Kg/l                            |
| Rendimento                             | 10 - 12 m <sup>2</sup> /l (40 - 48 μ secos) |
| Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)     | 20 - 60 minutos                             |
| Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)      | 6 - 8 horas                                 |
| Métodos de Aplicação                   | Trincha, rolo e airless                     |
| Viscosidade (UNE 48076)                | 105 - 115 KU                                |
| Diluyente                              | Água                                        |
| Limpeza de Utensílios                  | Água                                        |
| Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808) | 80 - 96 μ secos em duas camadas             |
| Condições de Aplicação, HR<80%         | +10°C - +30 °C                              |
| Coloração                              | Corante Universal TITAN                     |
| Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)       | 47,5 - 48,5%                                |
| COV (NP EN ISO 11890-2)                | 2.004/42IIA (a) (75/30) Max. COV 5 g/l      |

**Apresentação**

15l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

**Certificações**

Resistência à esfrega húmida NP EN ISO 11998: Classe 1  
Emissão de COV ISO 16000-6: A+  
Determinação do poder Cobertura NP EN ISO 6504-3: 10,27 m<sup>2</sup>/l (98% Poder de cobertura)  
Destruição de formaldeído EN ISO 16000-3 e 16000-23: > 95% ( em 24 horas)  
Reação ao Fogo NP EN 13501-1+A1: B-s1, d0 sobre substrato A2-s1, d0  
Rótulo Ecológico Europeu para tintas e vernizes de interior e exterior (Ecolabel)

**Modo de utilização**

**RECOMENDAÇÕES GERAIS:**

Agitar bem a embalagem manualmente ou com agitador a velocidade baixa. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Um bom diagnóstico e preparação do suporte são fundamentais para a obtenção de melhores resultados.

**SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

Em superfícies em bom estado: aplicar uma primeira camada diluída com 5 % de água.

Sobre superfícies em mau estado: reparar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e pó que possam ter.

Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar uma primeira camada de S10 Primário Fixa tudo 100% Acrílico ou S50 Selante à Base de Água, segundo as indicações das respetivas Fichas Técnicas.

Em todos os casos: para obter a eficiência correta, aplicar 2 camadas do produto sem diluir segundo o rendimento indicado.

**MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO**

Aplicar diretamente sobre a tinta previamente lavada ou escovada, diluindo a primeira camada com 5 % de água, depois aplicar uma segunda camada tal e qual.

**MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO**

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

**Precauções**

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança. Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

A reutilização de tinta pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais no ciclo de vida dos produtos.

Data de atualização: 2024-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.