

OXIRON DESOXIDANTE



Código do produto: OCP

Descrição

Excelente desoxidante, desincrustante, desengordurante, anti-calcário e para a limpeza em geral, de madeira, ferro, metais, cromados, etc. Produto concentrado.

Dados Técnicos

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,25 - 1,30 Kg/l
Apresentação	1 l e 250ml.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Ferro, alumínio, ferro galvanizado: aplicar o produto à trincha ou pulverizar sobre a zona oxidada, deixar que o produto atue até que desapareça a mancha de óxido, lavar com abundante água doce. Sobre alumínio e ferro galvanizado, melhora as ligações dos primários e acabamentos.

Madeira: Para a limpeza de madeira de teca, iroco, ou madeira em geral diluir o produto com 4 partes água e aplicar sobre a madeira, deixar atuar. Uma vez limpa, molhar com água. A proporção da mistura pode variar segundo a sujidade da madeira.

Poliéster com manchas de óxido: Aplicar o produto diluído com 4 partes de água sobre o poliéster manchado com óxido de ferro até que desapareça a mancha, lavar com água doce em abundância.

Piscinas de poliéster e cimento: Aplicar o produto diluído com 4 partes de água. Atua como desengordurante e desincrustante do calcário.

Abrilhantador de limpeza: Aplicar o produto diluído com 9 partes de água. A sua natureza faz com que este produto se possa utilizar para desincrustar o calcário, óxido, etc., das torneiras, bancas inoxidáveis, cromados, vitrificados, hélices de embarcações, etc.

Evitar derrame sobre mármore e mosaicos.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2025-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Alzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631. F. 95. H. nº B-45052. Inscryp. 210
N.I.F. B-08218158

