

OXIRON TRANSFORMADOR DE ÓXIDO



Código do produto: OCP

Descrição

Produto que, por reação química, transforma a camada de ferrugem numa película preta que neutraliza a corrosão, protege as superfícies e cria uma base segura para a aplicação posterior com tintas ou esmaltes sintéticos.

Campos de Aplicação

Recomendado para toda a classe de elementos de ferro e aço (portas, janelas, grades, portões, etc)

Dados Técnicos

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,017 Kg/l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	15 - 30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	3 horas
Apresentação	250ml, 750ml e 5L

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem e separar num recipiente de plástico a quantidade de produto necessário para a aplicação. As superfícies devem estar limpas e desgorduradas. Eliminar qualquer resto de sujidade e tinta ou ferrugem mal aderida. Recomenda-se lavar com água doce para eliminar os sais solúveis, Aplicar a trincha, com particular atenção aos desníveis, arestas e cantos. Após 15 min. irá iniciar-se uma reação química entre a ferrugem e o transformador, convertendo a ferrugem numa camada preta. A superfície deve ser pintada após 3h com tintas ou esmaltes sintéticos. É aconselhável pintar o mais rápido possível para evitar que a oxidação ocorra novamente. Para maior proteção contra a oxidação recomenda-se a aplicação de **Esmalte Antioxidante Oxiron Sintético**. Não aplique tintas ou esmaltes à base de água.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2025-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631. F. 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

