

# ESMALTE ACRÍLICO COR RAL

Interior. Exterior. Brilhante



Código do produto: S00

## Descrição

Esmalte acrílico em spray de elevada qualidade e secagem rápida. Elevada resistência ao exterior, boa retenção da cor e brilho. Excelente aderência sobre grande variedade de materiais.

## Campos de Aplicação

Adequado para a utilização tanto em interior como em exterior. Recomendado para decorar e proteger todo o tipo de superfícies de madeira, metal, cartão, pedra, cerâmica e muitos tipos de plástico.

Ideal para a indústria, bricolage, automação, canalização, etc. **Não indicado sobre Poliestireno Expandido.**

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Acrílica Termoplástica
<b>Acabamento</b>	Brilhante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Gama cores RAL
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	Embalagem 400ml: 0,4 - 0,8 m2
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Quando estiver seco e manipulável
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Apresentação</b>	400 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois do tilintar das bolas misturadoras. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. Fazer um teste numa zona não visível.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30 cm. É preferível aplicar duas camadas finas em vez de uma grossa pois conseguirá uma melhor proteção e um acabamento mais brilhante e homogéneo.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

**Superfícies porosas (gesso, madeira, aço...):** aplicar primeiro o **Primário Branco Antioxidante TITAN Spray**, com o qual se fechará os poros e se protege contra a oxidação. Finalmenter aplicar **Esmalte Acrílico Cor Ral**.

**Superfícies não porosas ( vidro, superfícies pintadas...):** será necessário limpar o pó, gordura ou sujidade e só depois aplicar diretamente **Esmalte Acrílico Cor Ral**.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Será necessário limpar o pó, gordura ou sujidade e só depois aplicar diretamente **Esmalte Acrílico Cor Ral**.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar todos os materiais que não estão bem aderentes, homogeneizar a superfície mediante lixagem e uma vez limpa, sem óxidos e seca, proceder como no caso das superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

S00 - ESMALTE ACRÍLICO COR RAL

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

