ESMALTE ACRÍLICO COR RAL

Interior, Exterior, Brilhante





Código do produto: S00

Descrição

Esmalte acrílico em spray de elevada qualidade e secagem rápida. Elevada resistência ao exterior, boa retenção da cor e brilho. Excelente aderência sobre grande variedade de materiais.

Campos de Aplicação

Adequado para a utilização tanto em interior como em exterior. Recomendado para decorar e proteger todo o tipo de superfícies de madeira, metal, cartão, pedra, cerâmica e muitos tipos de plástico.

Ideal para a indústria, bricolage, automação, canalização, etc. Não indicado sobre Poliestireno Expandido.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica Termoplástica
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Gama cores RAL
Rendimento	Embalagem 400ml: 0,4 - 0,8 m2
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)	Quando estiver seco e manipulável
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 ºC
Apresentação	400 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois do tilintar das bolas misturadoras. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. Fazer um teste numa zona não visível.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30 cm. É preferível aplicar duas camadas finas em vez de uma grossa pois conseguirá uma melhor proteção e um acabamento mais brilhante e homogéneo.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Superfícies porosas (gesso, madeira, aço...): aplicar primeiro o **Primário Branco Antioxidante TITAN Spray**, com o qual se fechará os poros e se protege contra a oxidação. Finalmenter aplicar **Esmalte Acrílico Cor Ral.**

Superfícies não porosas (vidro, superfícies pintadas...): será necessário limpar o pó, gordura ou sujidade e só depois aplicar diretamente **Esmalte Acrílico Cor Ral**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Será necessário limpar o pó, gordura ou sujidade e só depois aplicar diretamente Esmalte Acrílico Cor Ral.

MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar todos os materiais que não estão bem aderentes, homogeneizar a superfície mediante lixagem e uma vez limpa, sem óxidos e seca, proceder como no caso das superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



