

LAQUE ACRYLIQUE COULEUR RAL

Intérieur - Extérieur. Brillant



Code Produit: S00



Description

Laque acrylique en aérosol. Haute qualité et séchage rapide. Haute résistance aux intempéries, bonne rétention de la couleur et brillant. Excellente adhésion sur une grande variété de types de surface.

Domaines d'Application

Recommandée pour décorer et protéger des surfaces en bois, métal, carton, pierre, céramique et plusieurs types de plastiques. Pour l'industrie, le bricolage, les véhicules, plomberie, etc. **Ne pas appliquer sur le polystyrene expansé.**

Données Techniques

Type de Produit	Acrylique thermoplastique
Finition	Brillante
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Gamme couleurs RAL
Rendement	Boîte aérosol 400 ml: 0,4 - 0,8 m2
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutes
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	Une fois sec et manipulable
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Conditionnement	400 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Secouer viguereusement la bombe aérosol et laisser agir les billes mélangeuses pendant 1 minute. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à être peintes. Faire un essai sur une surface non visible.

Appliquer par des couches minces et croisées à une distance de 25 à 30 cm. Il est préférable d'appliquer deux couches minces au lieu d'une couche épaisse. On obtiendra plus de protection et une finition brillante et homogène.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Surfaces poreuses (plâtre, bois, acier ...) d'abord appliquer de la Sous Couche Blanche Antirouille TITAN Spray pour boucher les pores et protéger contre la corrosion. De suite, appliquer de la Laque Acrylique Couleur RAL.

Surfaces non poreuses (verre, surfaces peintes...): Nettoyer la poussière, la graisse ou les salissures. De suite appliquer directement de la Laque Acrylique Couleur RAL.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Enlever la poussière, la graisse ou les salissures. De suite appliquer directement de la Laque Acrylique Couleur RAL.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Enlever les couches anciennes, poncer pour obtenir une surface homogène et lisse. Une fois elle est propre, sans rouille et sèche, procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2016-07

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

