

ESMALTE BLANCO ELECTRODOMÉSTICOS

Interiores - Exteriores. Brillante.



Código de producto : S03

Descripción

Esmalte acrílico de alta calidad y secado rápido para reparación de rayadas y pequeños golpes en superficies esmaltadas como calentadores, frigoríficos, bañeras, lavabos, etc.

Campos Aplicación

Dada su excelente resistencia a la intemperie, también puede utilizarse en el pintado y reparación de muebles de jardín, mesas y sillas metálicas a las que quiera dárseles un acabado blanco brillante.

Datos técnicos

Naturaleza	Copolímero acrílico
Acabado	Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Rendimiento (UNE 48282)	Envase 200ml: 0,2 - 0,4 m2, Envase 400ml: 0,4 - 0,8 m2
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	5 minutos(polvo)
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	30 minutos
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Presentación	200 ml. y 400 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Proteger las superficies que no deban ser pintadas. Hacer pulverizado de prueba en una zona no visible.

Aplicar en capas finas y cruzadas desde una distancia de 25 a 30 cm. Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado brillante y homogéneo.

Dejar secar el esmalte 48 horas antes de ponerlo en contacto con el agua.

No recomendado para reparación de grandes desperfectos en bañeras y lavabos.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Es importante aplicar previamente una capa de **Spray Imprimación Antioxidante Blanca** a fin de asegurar una buena adherencia del conjunto. Aplicar el **Spray Esmalte Blanco Electrodomésticos** cuando la imprimación esté totalmente seca.

A fin de disimular los contrastes de color que pueden darse con la pintura de origen cubrir la zona imprimada preferiblemente sobrepasándola por todo su perímetro.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Será necesario limpiar de polvo, grasa o suciedad y a continuación aplicar directamente **Esmalte Electrodomésticos**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar todos los materiales que no estén bien adheridos, homogeneizar la superficie mediante lijado y una vez limpia, sin

óxido y seca, proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-08

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

S03 - ESMALTE BLANCO ELECTRODOMÉSTICOS

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

