

ESMALTE BRANCO ELECTRODOMÉSTICOS

Interiores - Exteriores. Brilhante



Código do produto: S03

Descrição

Esmalte acrílico de elevada qualidade e secagem rápida para reparação de riscos e pequenos cortes em superfícies esmaltadas como aquecedores, frigoríficos, banheiras, lavatórios, etc.

Campos de Aplicação

Dada a elevada resistência à intempérie, também pode utilizar-se na pintura e reparação de móveis de jardim, mesas e cadeiras metálicas às quais se pretenda dar um acabamento branco brilhante.

Dados Técnicos

Natureza	Copolímero acrílico
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Rendimento (UNE 48282)	Embalagem 200ml: 0,2 - 0,4 m ² , Embalagem 400ml: 0,4 - 0,8 m ²
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	5 minutos (pó)
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Apresentação	400ml e 200ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois de o tilintar das bolas misturadoras.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. Fazer um teste numa zona não visível.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30cm. Aplicar duas camadas finas, em vez de uma de grossa, obtêm-se uma melhor protecção e um acabamento mais homogéneo.

Deixar secar o esmalte 48 horas antes de o colocar em contacto com a água.

Não recomendado para a reparação de grandes defeitos em banheiras e lavatórios.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

É importante aplicar previamente uma camada de **Spray Primário Antioxidante Branco** a fim de assegurar uma boa aderência do conjunto. Aplicar o Spray Esmalte Branco Electrodomesticos quando o primário estiver totalmente seco.

A fim de disfarçar os contrastes de cor que possam surgir com a tinta de origem cobrir a zona preparada de preferência passando tinta por todo o seu perímetro.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Será necessário limpar o pó, gordura ou sujidade e só depois aplicar diretamente o **Esmalte Electrodomésticos**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar todos os materiais que não estão bem aderentes e homogeneizar a superfície mediante lixagem e uma vez limpa, sem oxidação e seca, proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

503 - ESMALTE BRANCO ELECTRODOMÉSTICOS

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

