

ESMALTE METALIZADO

Interior - Exterior. Brilhante



Código do produto: S08



Descrição

Esmalte de secagem rápida com pigmentos de aspeto metalizado de elevada qualidade, de cores nítidas e intensas. Boa resistência ao impacto, ao atrito e boa flexibilidade.
Não é adequado para estar em contacto permanente com gasolina.

Campos de Aplicação

Para trabalhos manuais, decoração e bricolage sobre metal, vidro, cartão, pedra, porcelana e alguns plásticos. Com a preparação adequada pode utilizar-se sobre objectos de madeira, figuras de gesso, mármore e outros materiais porosos, conferindo na primeira camada um magnífico efeito de velatura metálica.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica
Acabamento	Metálico
Cor (EN ISO 11664-4)	Gama de cores
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	15 - 30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Apresentação	Prata e ouro amarelo: 400 ml e 200 ml / Restantes cores: 200ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois do tilintar das bolas misturadoras.
As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.
Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. Fazer um teste numa zona não visível.
Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30 cm. Aplicar duas camadas finas, em vez de uma grossa, obter-se-á uma melhor protecção e um acabamento mais homogéneo.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

É importante aplicar previamente uma camada de **Primário Antioxidante Branco Spray** afim de assegurar uma boa aderência do conjunto. Aplicar o **Esmalte Metalizado Spray** quando o primário estiver totalmente seco.
A fim de disfarçar os contrastes de cor que possam surgir com a tinta de origem cobrir a zona preparada de preferência passando tinta por todo o seu perímetro.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Será necessário limpar o pó, gordura ou sujidade e só depois aplicar diretamente o **Esmalte Metalizado Spray**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar todos os materiais que não estão bem aderentes e homogeneizar a superfície mediante lixagem e uma vez limpa, sem oxidação e seca, proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

