

# PEINTURE COUVRE-TACHES

Intérieur - Extérieur - Mat



Code Produit: S10

## Description

Peinture isolante à séchage rapide pour des travaux de rénovation en intérieurs et extérieurs. Formule thixotropique qui permet des résultats excellents, même dans des surfaces verticales. Application très aisée par son diffuseur 360°C.

## Domaines d'Application

Primaire isolant pour des taches de fumées, nicotine, humidité, etc. Cette peinture est aussi très appropriée comme primaire pour des surfaces poreuses en bois, panneau aggloméré, plâtre et béton. On peut l'utiliser comme couche de fond avant d'appliquer du papier peint sur des panneaux aggloméré ou en plâtre.

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Polyvinyle
<b>Finition</b>	Mat
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Blanc
<b>Rendement</b>	Boîte aérosol 500 ml: 1 m <sup>2</sup>
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	5 minutes
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Après 15 minutes
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Conditionnement</b>	500 ml.

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Secouer vigoureusement la bombe aérosol et laisser agir les billes mélangeuses pendant 1 minute. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes. Appliquer par des couches minces et croisées à une distance de 25 à 30 cm. Si on applique deux couches minces au lieu d'une couche épaisse, on obtiendra plus de protection et une finition brillante et homogène. Une première couche isole des taches d'eau, de graisse, fumées et nicotine. Une deuxième couche apporte un excellent pouvoir garnissant. Terminer par une de nos peintures de la gamme pour murs et plafonds.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité. Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

**Gestion des déchets:** Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké

pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2018-08

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210  
N.I.F. B-08218158

