

PINTURA CUBREMANCHAS

Interior - Exterior. Mate.



Código de producto : S10

Descripción

Imprimación aislante de secado rápido para trabajos de renovación tanto en interiores como exteriores. Formulación tixotrópica que permite obtener excelentes resultados incluso en paramentos verticales. La aplicación es muy cómoda, gracias al difusor de 360°.

Campos Aplicación

Imprimación aislante de manchas de grasa, hollín, nicotina, humedad, etc.

También es muy apta como imprimación de superficies muy porosas como madera, conglomerado, escayola y hormigón. Se puede utilizar como imprimación para colocación de papel pintado, sobre placas de escayola o aglomerado.

Datos técnicos

Naturaleza	Polivinilo
Acabado	Mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Rendimiento	Envase 500ml: 1m2
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	5 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	a partir de 15 minutos
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Presentación	500 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar energicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Aplicar en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30cm. Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado más homogéneo.

Una primera capa aísla cercos de agua, manchas de gasa, hollín y nicotina. La segunda capa aporta un excelente poder cubriente.

Acabar con cualquier acabado de nuestra gama para paredes.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2018-08 La presente edición anula las anteriores.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631. F- 95. H. nº B-45052. Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

