

# TINTA COBRE MANCHAS

Interior - Exterior. Mate.



Código do produto: S10

## Descrição

Tinta isolante de secagem rápida para trabalhos de restauração tanto em interiores como exteriores. Fórmula tixotrópica que permite obter excelentes resultados incluindo em adornos verticais. A aplicação é muito cómoda, graças ao difusor de 360°.

## Campos de Aplicação

Primário isolante de manchas de gordura, fuligem, nicotina e humidade, etc. Também é adequado como primário de superfícies muito porosas como madeira, aglomerado, escayola e betão. Pode-se utilizar como primário para colocação de papel pintado, sobre placas de escayola ou aglomerado.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Polivinilo
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco
<b>Rendimento</b>	Embalagem 500 ml: 1 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	5 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	A partir de 15 minutos
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Apresentação</b>	500ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois de o tilintar das bolas misturadoras. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30cm. Aplicar duas camadas finas, em vez de uma de grossa, obtêm-se uma melhor protecção e um acabamento mais homogéneo. A primeira camada isola áreas de água, manchas de gordura, fuligem e nicotina. A segunda camada propicia um excelente poder de cobertura. Terminar com qualquer tinta da nossa gama para paredes.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar

desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210  
N.I.F. B-08218158

