

PINTURA DE SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE

Interior - Exterior. Mate fluorescente.



Código de producto : S21

Descripción

Pintura fluorescente acrílica de alta calidad, secado rápido y de gran contraste que una vez seca, permite una rápida localización visual. Seca con rapidez y permite, si fuese necesario, el remarcado en cualquier momento.

Para conseguir la mayor fluorescencia, es mucho más eficaz aplicar la Pintura de Marcaje sobre superficies lo más blancas posible.

El especial diseño de este marcador, permite su uso en posición vertical e invertido, puede por tanto marcar suelos, paredes y techos. Innovador tapón dosificador de seguridad con bloqueador para evitar accionamiento indeseado.

Las marcas se irán eliminando con el paso del tiempo, por el efecto fotodegradador de los rayos UV de la luz solar, así como por el roce o uso de la zona marcada.

Campos Aplicación

Para el marcado provisional de trabajos en la Construcción, tendido de tuberías, en carreteras, en la industria, marcaje no permanente en explotaciones forestales, puntos de referencia en la señalización topográfica, techos de túneles, telecomunicaciones, marcado temporal de límites y zonas en campos de deporte, etc.

Permite marcar sobre piedra, cemento, hierro, arena, tierra, hierba artificial (es preciso verificar con anterioridad que el tipo de hierba, resiste sin alteración este producto), madera, corcho, asfalto, plástico y los materiales comúnmente empleados en la construcción.

Puede aplicarse tanto sobre superficies secas como húmedas o mojadas.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Mate fluorescente
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Gama colores
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	10 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	30 minutos
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Presentación	500ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Proteger las superficies que no deban ser pintadas. Hacer pulverizado de prueba en una zona no visible.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase

original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2018-08

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

TITAN

S21 - PINTURA DE SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE

