TINTA SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO

Interior - Exterior. Mate fluorescente

Código do produto: S21

Descrição

Tinta fluorescente acrilica de elevada qualidade, secagem rápida e grande contraste que uma vez seco, permite uma rápida localização visual. Seca com rapidez e permite, se for necessário, a remarcação em qualquer momento.
Para conseguir a maior fluorescência, é muito mais eficaz aplicar a Tinta de Marcação sobre superfícies o mais brancas possíveis.
O desenho especial deste Marcador, permite a sua utilização em posição vertical e que invertido, pode portanto marcar pavimentos, paredes e tectos. Inovadora tampa doseadora de segurança com bloqueador para evitar o acionamento indesejado.
As marcas vão-se eliminando com o passar do tempo, pelo efeito degradador dos raios UV da luz solar, assim como pelo uso da zona marcada.

Campos de Aplicação

Para a marcação provisória de trabalhos na construção, estensão de tubagens, em ruas, na indústria, marcação não permanente em zonas florestais, pontos de referência na sinalização topográfica, tectos de túneis, telecomunicações, marcação temporal de limites e zonas em campos desportivos, etc.
Permite marcar sobre pedra, cimento, ferro, areia, terra, erva*(É preciso verificar com antecedência que tipo de erva, e se resiste sem alteração este produto), madeira, cortiça, asfalto, plástico e os materiais usualmente utilizados na construção.
Pode aplicar-se tanto em superifcies secas como húmidas ou molhadas.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica
Acabamento	Mate fluorescente
Cor (EN ISO 11664-4)	Ver catálogo
Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	10 minutos
Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)	30 minutos
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 ºC
Apresentação	500 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois de o tilintar das bolas misturadoras.
As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.
Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. Fazer um teste numa zona não visível.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses

na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158