## **ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON LISO**

Interior - Exterior, Acetinado.



Código do produto: S2J

# Descrição

Esmalte acrílico de secagem rápida e acabamento acetinado. Aplicação direta sobre o aço. Não necessita de primário. Possui excelente resistência aos cortes e aos impactos assim como elevada aderência, cobertura e resistência à intempérie.

# Campos de Aplicação

Indicado para a proteção e decoração de caixas de ferramentas, móveis metálicos e aparelhos instrumentais ou máquinas industriais e de construção. Também se pode aplicar sobre madeira, pedra, etc.

## Dados Técnicos

Natureza	Acrílica
Acabamento	Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e preto
Rendimento	Embalagem de 400ml: 0,4 - 0,8 m2
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)	A partir de 1hora
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Apresentação	400 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

# Modo de utilização

### **RECOMENDAÇÕES GERAIS:**

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois do tilintar das bolas misturadoras.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, isentas de óxidos e gorduras.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30 cm. Aplicar duas camadas finas, em vez de uma grossa, obter-se-á uma melhor protecção e um acabamento mais homogéneo.

Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. Fazer um teste numa zona não visível.

#### **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

**Ferro ou Aço:** Pode-se aplicar diretamente sem primário. A superfície metálica deve estar limpa, seca, livre de óxidos e gordura. Em ambiente de corrosão média, aconselhamos aplicar Primário antioxidante para reforçar o efeito do antioxidante. Terminar com **Esmalte Antioxidante** Oxirón Liso Spray.

**Superfícies porosas (gesso, madeira,..):** aplicar primeiro um dos primários **Titan Spray,** segundo os requerimentos, com o qual fecharemos o poro. Depois aplicar **Esmalte Antioxidante** Oxirón Liso Spray da cor escolhida, em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30 cm.

**Superfícies não porosas (vidro, superfícies pintadas, ..**): será necessário limpar o pó, gordura e sujidade e depois aplicar diretamente **Esmalte Antioxidante** Oxirón Liso Spray.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Será necessário limpar o pó, gordura ou sujidade e só depois aplicar diretamente o **Esmalte Antioxidante Oxiron Liso Spray.** 

## MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar todos os materiais que não estão bem aderentes e homogeneizar a superfície mediante lixagem e uma vez limpa, sem oxidação e seca, proceder como nas superfícies não preparadas.

# Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

<u>Gestão de resíduos:</u> Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



