

SPRAY VERNIZ TRANSPARENTE METAIS



Código do produto: S40

Descrição

Verniz aderente duro e brilhante. Protege os metais da oxidação, escurecimento, humidade e deterioração devido ao uso e à passagem do tempo, uma vez que mantém ou aumenta o brilho. Também é indicado para objectos de metal em náutica e embarcações de recreio pela sua elevada resistência em ambiente marinho. Com filtro ultravioleta.

Campos de Aplicação

Adequado para cobre, latão, bronze, alumínio e prata tanto em interiores como em exteriores.

Dados Técnicos

Natureza	Acrilica
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Rendimento	Embalagem 200ml: 0,2 - 0,4 m ² , Embalagem 400ml: 0,4 - 0,8 m ²
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	50 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	1 hora
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Apresentação	400ml e 200ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois de o tilintar das bolas misturadoras.

Para obter a máxima beleza do metal, a superfície deve estar polida, uniforme e brilhante. Antes de aplicar, desengordurar e eliminar toda a sujidade da superfície a envernizar.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30cm.

Com a primeira camada de verniz, mantém-se o aspecto do metal antes de envernizar (texturas e diferenças de brilho existentes). Para um acabamento mais brilhante é necessário aplicar mais camadas.

Sobre superfícies antigas que apresentem defeitos e/ou que tenham sido envernizadas ou pintadas anteriormente, será preciso em função do acabamento desejado, eliminar as camadas em mau estado e polir de novo se for necessário.

Se prevê que durante este processo a peça poderá oxidar-se, pode aplicar o Verniz nas diferentes etapas da restauração. Ao finalizar a mesma, deverá aplicar a camada de acabamento necessária, seguindo as instruções recomendadas sobre as superfícies novas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F. 95, H. nº B-45052, Inscricp. 210
N.I.F. B-08218158

