

VERNIZ ESPECIAL METALIZADOS



Código do produto: S44

Descrição

Verniz acrílico de elevada qualidade que confere um acabamento de alto brilho ao **Esmalte Metalizado Spray**, similar a um acabamento de duas camadas.

Possui uma excelente resistência à intempérie e não amarelece. Resiste às manchas de gasóleo, óleos e gorduras minerais. Permite uma lavagem com detergentes e água. Não deve lavar-se com gasolina.

Campos de Aplicação

Em interiores e exteriores. Para melhorar o brilho e a luminosidade das tintas acrílicas como **Esmalte Metalizado**, **Tinta Fluorescente**, etc., quer sejam cores envelhecidas por ação do sol e da chuva, como também às cores novas onde se pretenda dar um aspeto mais brilhante.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Rendimento (UNE 48282)	Embalagem de 200ml: 0,5 m ²
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C-+30 °C
Apresentação	200ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois do tilintar das bolas misturadoras.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30cm.

Atenção à mudança lógica de cor que se gera ao aplicar o verniz, já que aumenta a intensidade da cor base.

Ensaiai previamente a compatibilidade, a fim de evitar decapagens ou alterações não desejadas.

Sobre superfícies recentemente pintadas com Esmalte metalizado aplicar diretamente **Verniz Especial Metalizados**.

Sobre superfícies envelhecidas com baixo brilho, é preferível homogeneizar o objeto com um polimento superficial, com papel de lixa de água nº 360/400, com movimentos circulares para evitar no possível os raios da lixa. Limpar o pó e depois aplicar uma ou duas camadas de Verniz especial Metalizados.

Pode-se polir o verniz após uma secagem de 24 horas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

S44 - VERNIZ ESPECIAL METALIZADOS

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

