

VERNIZ SINTÉTICO DECORAÇÃO BRILHANTE SPRAY

Interior - Exterior



Código do produto: S45

Descrição

Verniz sintético de elevada qualidade e acabamento brilhante. Para trabalhos de decoração, bricolage e trabalhos manuais sobre madeira, cartão, pedra, vidro, porcelana e alguns plásticos. Excelente resistência à intempérie, arranhões e golpes.

Dados Técnicos

Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Rendimento	Embalagens de 200ml: 0,5 m ² / Embalagens de 400ml: 1 m ²
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 4 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Apresentação	400ml e 200ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois do tilintar das bolas misturadoras. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. Fazer um teste numa zona não visível.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30cm. Aplicando duas camadas finas, em vez de uma de grossa, obtêm-se melhor proteção e um acabamento mais homogéneo.

Ao aplicar sobre materiais porosos, necessitará de uma camada adicional para conseguir o nível de brilho.

O conteúdo de humidade da madeira não deve superar os 12% em madeira dura e os 15% em madeira branda.

Não envernizar em pleno sol nem com orvalho.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos.

Madeira velha não envernizada: é imprescindível eliminar totalmente a superfície ressequida e acinzentada, lixando ou raspando a fundo até deixar a descoberto a madeira em bom estado.

Em interiores: Aplicar 2 camadas.

Em exteriores: Para uma melhor proteção da madeira no exterior, aplicar **Titanxyl Proteção Total Ultra** ou **Titanxyl Lasur Fundo Ultra**, terminar com 2 camadas de **Verniz Sintético Decoração Spray**.

Para restauro de madeira no interior com problemas de caruncho, aplicar uma camada de **Titanxyl Mata caruncho Plus**, com problemas de bolor aplicar uma camada de **Titanxyl Proteção Total Ultra** ou **Titanxyl Lasur Fundo Ultra**.

No caso de envernizar fibras vegetais, da família da cana e do bambu, é necessário limpá-las cuidadosamente com **Diluyente Sem Cheiro TITAN** ou **Aguarrás Mineral TITAN**, a fim de eliminar quanto possível, ceras e lubrificantes naturais que dificultam a aderência. Uma vez secas as ditas fibras, poderão envernizar-se com o **Verniz Sintético Decoração Spray**.

Nalguns casos torna-se mais eficaz, efetuar uma lixagem suave em vez de uma limpeza com o referido Diluyente.

Madeiras resinosas e Tropicais: Podem impedir a secagem. Desengordurar a fundo com **Diluyente TITAN YATE** para eliminar a resina. Aplicar uma primeira camada numa superfície reduzida e observar. Se a exsudação persistir, consultar o Departamento Técnico, senão terminar com 2 ou 3 camadas de **Verniz Sintético Decoração Spray**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lixar com suavidade, eliminar o pó gerado e aplicar 1 ou 2 camadas de acordo com o estado da superfície. Se os vernizes velhos foram catalisados ou de poliuretano, é imprescindível lixar toda a superfície a fundo, para os eliminar por completo.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente os vernizes velhos e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

S45 - VERNIZ SINTÉTICO DECORAÇÃO BRILHANTE SPRAY

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

