

VERNIS PROTECTEUR EFFET CHROME



Code Produit: S47

Description

Vernis acrylique à haute qualité. Il protège des dommages causés par les intempéries et la manipulation des objets peints avec de la Peinture Métallisée Effet Chrome.

Données Techniques

Type de Produit	Acrylique
Finition	Brillante
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore
Rendement	Boîte aérosol 200 ml: 0,5 m2
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutes
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	2 heures
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Conditionnement	200 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Secouer vigoureusement la bombe aérosol et laisser agir les billes mélangeuses pendant 1 minute. Les surfaces à vernir doivent être propres, sèches et consistantes.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à être peintes. Tester la pulvérisation dans un endroit non visible. L'effet miroir peut être altéré.

Appliquer par des couches minces et croisées à une distance de 25 à 30 cm. Appliquer deux couches minces au lieu d'une couche épaisse. On obtiendra plus de protection et une finition brillante et homogène.

Tenir compte de ne pas salir les surfaces à protéger et ne pas les tacher avec la sueur des mains car ces irrégularités seront visibles après l'application du Vernis Protecteur.

Ne pas poncer et ne pas polir avec un chiffon ou similaire la peinture à protéger. Le but est de la maintenir avec son aspect originel mais avec une plus grande résistance aux intempéries et à la manipulation.

Laisser sécher avant d'appliquer une deuxième couche.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2018-08

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

