

VERNIZ PROTECTOR EFEITO CROMO



Código do produto: S47

Descrição

Verniz acrílico de elevada qualidade que protege da deterioração provocado pela intempérie e pela manipulação dos objetos pintados com **Tinta Metalizada Efeito-Cromado**.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Rendimento	Embalagem de 200ml: 0,5 m ²
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	2 horas
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Apresentação	200ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois do tilintar das bolas misturadoras.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. **Fazer um teste pulverizado numa zona não visível, o efeito espelho pode ser alterado.**

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30 cm. É preferível aplicar duas camadas finas em vez de uma grossa pois consegue-se uma melhor protecção e um acabamento mais homogéneo.

Procurar não sujar as superfícies a proteger, nem mancha-las com o suor das mãos, visto que essas irregularidades se notarão depois da aplicação do Verniz Protector.

Não lixar, nem polir com pano a tinta a proteger, pois assim mantém o seu aspecto original, e fica com maior resistência às agressividades do tempo e à manipulação.

Deixar secar antes de dar uma segunda camada.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

