

PRIMÁRIO ANTIOXIDANTE

Interior - Exterior



Código do produto: S60

Descrição

Primário acrílico de elevada qualidade e secagem rápida. Garante extraordinária aderência de pinturas posteriores com tintas acrílicas, sintéticas ou celulósicas. Excelente polimento.

Campos de Aplicação

Como primário anticorrosivo de uso geral, em ambientes de corrosão moderados, sobre estruturas e peças de ferro, tanto em interiores como em exteriores onde sejam necessários períodos de repintura relativamente curtos.

Dados Técnicos

Natureza	Acrilica
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Cinza e vermelho óxido
Rendimento	Embalagem de 200ml: 0,5 m2
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	A partir de 24 horas
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Apresentação	200 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois do tilintar das bolas misturadoras. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30cm.

Se aplicar duas camadas finas, em vez de uma de grossa, obtêm uma melhor proteção e um acabamento mais homogéneo.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aço: desoxidar utilizando escova de arame ou lixa. Desengordurar e eliminar o pó e os resíduos de óxido.

Outros suportes: Consultar.

Ambientes de corrosão baixa: 1 demão cruzada.

Ambientes de corrosão moderada: 2 - 3 demãos cruzadas.

Terminar com qualquer esmalte da nossa gama de Sprays.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Quando se trata de restaurar objetos com tinta descascada, com presença de ferrugem, sujidade, quebras, etc. é necessário eliminar mediante uma lixagem a fundo com papel de lixa de água nº 180/200, qualquer resto de tinta, óxido, etc., deixando o suporte à vista, limpo e seco. Depois proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscryp. 210
N.I.F. B-08218158

