SPRAY À NETTOYER GRAFFITI

Code Produit: S80

Description

Produit qui permet d'éliminer la plupart des taches de peintures, dessins, marques, causés par les graffiti sur des surfaces diverses, murs de maçonnerie, pierre, des objets de verre, métal, du mobilier urbain, certains plastiques et d'autres matériaux.

Données Techniques

Type de Produit	À base de dissolvants organiques thixotropiques
Rendement	Boîte aérosol 400 ml: 0,6 - 1 m2 (selon les conditions d'utilisation et le type de surface).
Température d'Application, HR<80%	+10ºC - +30ºC
Conditionnement	400 ml

Des variations de température, d'humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien secouer la bombe aérosol et laisser agir les billes mélangeuses pendant 1 minute. Les surfaces à peindre doivent etre propres, sèches et consistantes.

Avant l'application, essayer la résistance de la surface au procédé de nettoyage, spécialement pour certains plastiques et peintures.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à etre nettoyées. Tester la pulvérisation dans un endroit non visible. Sur des certaines surfaces plastiques et/ou peintes, l'utilisation du Produit à Nettoyer Graffiti peut altérer l'aspect originel.

Appliquer une couche épaisse et laisser agir pendant 10 - 15 minutes. Selon le type et l'épaisseur du recouvrement à enlever, il peut être nécessaire de laisser agir le produit pendant quelques heures.

Avant d'appliquer des nouvelles peintures sur la surface, il faut enlever tous les restes de Produit à Nettoyer Graffiti avec de l'eau et un tampon abrasif ou avec du dissolvant de nettoyage.

Surfaces non-poreuses, verre, métaux, céramique, carreaux vitrifiés, certains marbres, peintures bi-composantes, etc.: Pulvériser à une distance de 20/25 cm. Frotter soigneusement avec une brosse et nettoyer seulement à l'eau abondante.

Surfaces poreuses, come par exemple par exemple, des murs de briques, maçonnerie, quelques pierres et marbres, bois sans protéger, murs à finitions rugueuses, etc. Il faut agir comme mentionné ci-dessus mais en nettoyant au jet d'eau dans la phase finale afin que le produit puisse pénétrer dans les irrégularités de la surface plus efficacement.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0ºC. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2018-08

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158