

TITAN LIMPA GRAFFITI



Código do produto: S80

Descrição

Trata-se de um produto que permite eliminar a maioria das manchas de tinta, desenhos ou marcas provocadas pelos graffiti, sobre diferentes superfícies: paredes de alvenaria, pedra, objectos de vidro, metal, mobiliário urbano, certos plásticos e outros materiais.

Dados Técnicos

Natureza	Dissolvente Orgânicos Tixotrópicos
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,89 - 0,91
Rendimento	Embalagem de 400ml: 0,6 - 1 m2 (Variável em função do uso e da superfície tratada.
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Apresentação	400 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois de o tilintar das bolas misturadoras.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Antes da sua aplicação, ensaiar a resistência da superfície ao processo de limpeza, especialmente no caso de plásticos e de certas tintas.

Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. Fazer um teste numa zona não visível. Sobre certas superfícies plásticas e/ou pintadas, o uso de **Titan Limpa Graffiti** pode alterar o aspeto original.

Aplicar uma camada grossa e deixar atuar entre 10 a 15 minutos. Segundo a natureza e espessura do recobrimento a eliminar, pode ser necessário deixar atuar várias horas.

Antes de aplicar novas tintas, eliminar todos os resíduos de **Limpa Graffiti** com água e esfregão ou diluente de limpeza.

Sobre suportes não porosos (vidro, metais, cerâmica, azulejos vitrificados, algumas mármore, tintas bi-componentes, etc.): Pulverizar a uma distância de 20/25 cm. Eliminar esfregando cuidadosamente com uma escova e limpar somente com água abundante.

Suportes porosos (paredes de obra vista, alvenaria, algumas pedras e mármore, madeira sem proteger, paredes com acabamentos rugosos, etc.): proceder como nos suportes não porosos mas limpar na fase final com água à pressão, a fim de que esta possa penetrar nas fendas e buracos com maior eficácia.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

