

SPRAY VERNIZ QUADROS BRILHANTE



Código do produto: S91 0013

Descrição

Verniz de acabamento brilhante. Duradouro. Não amarelece. Secagem rápida. Sólido à luz e aos raios ultravioletas. Palidez permanente. Protege a tinta contra a humidade, gorduras, pó e contaminações em geral. Elástico, não fissa.

Campos de Aplicação

Utiliza-se para envernizar quadros pintados a óleo ou acrílicos.

Dados Técnicos

Acabamento	Brilhante
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,76 - 0,78 kg /l
Rendimento (UNE 48282)	400 ml: 0,8 - 1,2 m ²
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Ao tato: 2 horas / Total: 24 horas
Apresentação	200 e 400 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem durante 3 minutos.

Não pulverizar sobre superfícies que estão pintadas com Laca de resina sintética.

Realizar testes para observar se o produto fornecido é adequado para a sua aplicação específica.

Aplicar diretamente e em camadas finas, sobre as cores *totalmente secas*. Aplicar a uma distância de 20 cm da superfície a proteger com movimentos de lado a lado, em camadas finas e rápidas, ultrapassando os limites da obra e cruzando posteriormente no sentido vertical, a fim de distribuir uniformemente o Verniz Quadros por toda a superfície.

Não persistir em nenhuma zona, é preferível aplicar uma nova camada decorridas 24 horas ou quando estiver totalmente seco.

Sobre obras antigas:

No caso de obras deterioradas, que já tenham sido envernizadas e/ou acrescentadas diferentes camadas de tinta, dever-se-à em primeiro lugar, proceder a uma limpeza a fundo e posteriormente restaurar o conjunto da superfície deteriorada.

Uma vez que a obra esteja em condições e totalmente seca, poderá aplicar-se uma camada de Verniz Quadros para alcançar as propriedades, como se de uma obra nova se tratasse.

Este verniz é reversível, se desejar pode-se eliminar facilmente esfregando suavemente com um pano macio impregnado com essência de petróleo ou essência de Terebintina, bem escorrido.

O ângulo ótico (redução de brilho) pode modificar o contraste e a profundidade dos objetos pintados.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2015-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

S91 0013 - SPRAY VERNIZ QUADROS BRILHANTE

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

