

# SPRAY VERNIS TABLEAUX MAT



Code Produit: S91 0014



## Description

Vernis à finition mate. Longue durée. Séchage rapide. Solide à la lumière et aux rayons UV. Pâleur permanente. Il protège le tableau contre les graisses, la poussière et les polluants atmosphériques. Élastique. Ne se craquelle pas.

## Domaines d'Application

Il est utilisé pour vernir des tableaux peints avec des couleurs à l'huile ou acryliques.

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Acrylique
<b>Finition</b>	Mate
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,76 - 0,78 Kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	Boîte aérosol 400 ml: 0,8 - 1,2 m <sup>2</sup>
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	Au toucher: 2 heures / Total: 24 heures
<b>Conditionnement</b>	200 ml et 400 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien secouer la bombe aérosol pendant 3 minutes.

Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes avec des laques à résine synthétique.

**Tester au préalable pour vérifier si le produit est approprié pour l'utilisation requise.**

Appliquer directement par des couches minces sur des couleurs complètement sèches. Appliquer à une distance de 20 cm. de la surface à protéger. Pulvériser de gauche à droite par couches fines et rapides et en dépassant le bord extérieur de l'oeuvre.

Puis pulvériser verticalement afin d'étaler uniformément le Vernis Tableaux sur toute la surface.

Ne pas insister trop sur une même zone. Il est préférable d'appliquer une nouvelle couche après 24 heures ou quand la couche antérieure est complètement sèche.

Sur des anciennes oeuvres d'art: Si elles sont des oeuvres endommagées déjà vernies ou avec des nouvelles couches de peinture, tout d'abord il faudra nettoyer à fond et ensuite on devra restaurer complètement l'ensemble de la zone endommagée.

Une fois que l'oeuvre est en bon état et totalement sèche, on pourra appliquer une couche de Vernis Tableaux pour protéger l'oeuvre comme si elle était neuve.

Ce vernis est réversible. Le cas échéant, il peut être éliminé facilement en le frottant doucement avec un chiffon doux.

Le changement optique (réduction de la brillance) peut modifier le contraste et la profondeur des objets peints.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2015-10

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



**TITAN**

S91 0014 - SPRAY VERNIS TABLEAUX MAT

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

