

# FIJADOR TITAN



Code Produit: S91 0015

## Description

Fixatif protecteur pour des techniques sur papier: aquarelle, fusain, pastel et d'autres. Il adapte la finition à la technique utilisée.

## Domaines d'Application

Sur aquarelle ou tempéra, il fournit une finition sur laquelle on ne peut pas travailler à nouveau. Il agit comme fixatif final.

## Données Techniques

<b>Finition</b>	Brillante
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incolore
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,75 - 0,85 Kg/l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	3 - 5 minutes
<b>Conditionnement</b>	200 ml

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien secouer la bombe aérosol. Laisser sonner la bille mélangeuse intérieure pendant 1 - 2 minutes. Lors de la pulvérisation, on recommande de secouer fréquemment la bombe aérosol.

Faire un essai préliminaire sur le type de support et la technique utilisée, pour vérifier si le résultat répond aux attentes.

Appliquer directement par des couches fines sur les couleurs totalement sèches. Pulvériser à une distance de 25 cm de la surface à protéger avec des mouvements de gauche à droite, par couches minces et rapides, en dépassant les limites du travail et par la suite traverser verticalement afin de répartir uniformément le produit sur toute la surface.

Ne pas insister trop sur une zone, il est préférable d'appliquer une nouvelle couche sur la couche antérieure complètement sèche.

En fonction du nombre de couches et la technique utilisée, l'aspect peut varier en modifiant la profondeur et la finition de certaines techniques et surfaces.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2015-05

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



**TITAN**

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



S91 0015 - FIJADOR TITAN