

# SPRAY VERNIZ PLASTIFICADOR



Código do produto: S91 0018



## Descrição

Revestimento acrílico de secagem rápida, ligeiramente acetinado, para proteger documentos. Repele a água e a sujidade, proporciona um acabamento de tato cálido e sedoso. Não altera os caracteres gráficos.

Forma, sobre as superfícies tratadas, uma película incolor, transparente e flexível que o isola e protege, diminuindo assim os desgastes causados pela manipulação excessiva, a luz solar, o pó, a humidade, a neve, a água, etc.

Adere de forma permanente.

Sobre o **Verniz Plastificador**, pode-se escrever com marcadores permanentes, em situações de chuva, neve, etc., fica perfeitamente fixo. Sendo por tanto uma ajuda em atividades lúdicas e/ou desportivas à intempérie, onde se devam tomar notas.

## Campos de Aplicação

Para proteger manuscritos, folhas, desenhos, títulos, cadernetas, cartões, papel de fax, mapas, folhas de jornais, etc.

Na proteção de rótulos e indicadores feitos de papel, a aplicação do **Verniz Plastificador**, alarga a vida do indicador sem se deteriorar.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Acrílica
<b>Acabamento</b>	Acetinado
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,75 - 0,85 Kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	Embalagem 400 ml: 0,8 - 1,2 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	Ao tato: 2 horas / Total : 24 horas
<b>Apresentação</b>	200ml e 400ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem durante 3 minutos. Durante a sua utilização recomenda-se manter uma certa agitação.

*Não pulverizar sobre superfícies que estão pintadas com Laca de resina sintética.*

**É imprescindível efetuar um teste prévio sobre o tipo de suporte e a técnica pictórica utilizada, a fim de determinar se o resultado satisfaz plenamente as suas expectativas.**

Sobre suportes muito porosos e absorventes, papéis de pouca gramagem ou de baixa qualidade (por exemplo papel de jornal): é imprescindível aplicar a uma distância de 20 cm em passagens muito rápidas e finas, com a finalidade de que o **Verniz Plastificador** não ultrapasse e altere o verso, esperar que seque a primeira camada, e aplicar uma segunda de igual forma. Repetir a operação até conseguir o aspeto desejado.

Sobre suportes acetinados e/ou brilhantes, menos porosos: Aplicar em passagens cruzadas uma ou duas camadas do **Verniz Plastificador**, deixando passar entre as mesmas, o tempo de secagem indicado.

Em todos os casos, quantas mais camadas se aplicar, sucederá o seguinte:

1º Aumenta a espessura do filme, o brilho e a proteção em geral. E com isso, a rigidez (plastificação) do suporte.

2º Diminui a flexibilidade nas dobras, se as houver, correndo o risco de ficar estriado com o uso contínuo.

Se preferir um acabamento com grande rigidez, aplicar o verniz em ambas as faces. Primeiro uma e logo a outra, respeitando os intervalos de secagem.

Não submeter o objeto, a temperaturas superiores a 50°C já que pode ficar momentaneamente pegajoso.

Antes de utilizar o objeto plastificado (dobrar, guardar na carteira, emoldurar, etc.), assegure-se de que está totalmente seco e duro. Para isto recomenda-se deixar 24 horas em local resguardado, antes de o manipular.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2015-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

S91 0018 - SPRAY VERNIZ PLASTIFICADOR

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

