

# SPRAY GOMA LACA



Código do produto: S91 0045



## Descrição

Utiliza-se como primário de superfícies porosas como o gesso ou a madeira, evitando absorções excessivas. É também um excelente verniz de acabamento duro e muito brilhante. Seca por evaporação.

## Campos de Aplicação

Utilizado por artistas e artesãos, para efetuarem trabalhos manuais.

**Sobre madeira:** realça o veio e confere dureza e elevado brilho.

**Sobre gesso:** elimina o excesso de porosidade e desta forma realça a vivacidade das cores aplicadas por cima.

## Dados Técnicos

<b>Acabamento</b>	Brilhante
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 minutos - 2 horas
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Limpa pincéis
<b>Apresentação</b>	200ml e 400ml

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Sobre gesso ou outras superfícies porosas, atua como primário, aplicando uma ou duas camadas. Pode-se usar também como verniz de acabamento brilhante.

Sobre madeira: Se a madeira for nova, tem que estar bem lisa (lixada), limpa e seca. Logo, deve-se dar 3 ou 4 camadas, deixando secar totalmente entre cada camada. Aplicar a pincel, trincha ou palustre.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2016-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

S91 0045 - SPRAY GOMA LACA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

