

SPRAY GOMME LAQUE



Code Produit: S91 0045



Description

Primaire pour des surfaces poreuses (plâtre ou bois) qui évite des absorptions excessives. Excellent vernis de finition, dur et brillant. Sèche par évaporation.

Données Techniques

Finition	Brillante
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutes - 2 heures
Nettoyage des Outils	Nettoyant Pinceaux
Conditionnement	200 ml et 400 ml

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Sur plâtre ou des autres surfaces poreuses. Comme primaire, appliquer une ou deux couches. Aussi comme vernis à finition brillante.

Sur bois. Si le bois est neuf, il doit être lisse (poncé) propre et sec. Après appliquer 3 ou 4 couches. Laisser sécher bien entre chaque deux couches.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2016-10

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

S91 0045 - SPRAY GOMME LAQUE

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

