ACRITÓN ACRIFIX 002

Interior - Exterior



Código do produto: T30700



Descrição

Fixador acrílico penetrante de partículas muito finas (0,02µ) que pelo seu grande poder de penetração e aderência, está indicado para a preparação e isolamento de suportes porosos em fachadas.

- Excelente capacidade de penetração e isolamento de superfícies de gesso, cimento, etc.
- Fixa a camada superficial do suporte.
- Permite a aderência da tinta de acabamento (em base aquosa) sobre o suporte a aplicar.
- Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.
- Transpirável.
- Fácil aplicação e limpeza.

Campos de Aplicação

Fixação de suportes pulverulentos tanto exteriores como interiores para uma correta aplicação de posteriores camadas de revestimento ou tinta.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica pura
Acabamento	Acetinado / Mate conforme absorção do suporte segundo
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,05 ± 0,02 Kg/l
Rendimento	6 -10 m²/l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	⅓ - 1 hora
Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e aerográfica
Diluente	Água
Limpeza de Utensílios	Limpar os utensílios com água imediatamente depois de utilizar.
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 $^{\rm o}{\rm C}$ - +30 $^{\rm o}{\rm C}$. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	27 ± 1 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 0 g/l
Apresentação	20I, 5I e 1I

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem. A superfície deve estar totalmente seca, limpa de pó, gorduras, salitre, fungo, etc.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Desengordurar a superfície a pintar e eliminar mediante uma escovagem os restos de cimento, areia, etc. Com a superfície isenta de resíduos, aplicar uma camada diluída(1 parte de **Acrifix 0,02**: 1 parte de água). Aplicar uma segunda camada também diluída se considerar necessário.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

<u>Gestão de resíduos:</u> Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2015-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



