

ACRITÓN FIXADOR SILOXANO

Interior - Exterior



Código do produto: T30712



Descrição

Fixador à base de água e siloxano de grande poder de penetração. Aplicação interior e exterior. Fixador recomendado para o Revestimento Acrítón base Siloxano com objetivo de se conseguir um sistema com silicone, transpirável ao vapor e impermeável à água da chuva. Facilita a aderência das tintas ao suporte e além disso evita variações no aspeto final do acabamento por diferenças de absorção do suporte.

- Grande poder de penetração.
- Sem cheiro
- Transpirável
- Repelente à água.
- Protege os substratos
- Permeabilidade ao vapor.
- Fácil aplicação

Campos de Aplicação

Muito eficaz para a proteção de substratos que requeiram uma transpiração ao vapor e impermeabilidade à água da chuva. Utilização em interiores e exteriores.

Dados Técnicos

Natureza	Copolimeros acrílicos
Acabamento	Acetinado/ Mate segundo a absorção do suporte
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor. Na embalagem azulado
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,95 - 1,05 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	2 -15 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1/2 - 1 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 -6 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo, pistola
Diluyente	Água
Limpeza de Utensílios	Limpar os utensílios com água imediatamente depois de utilizar.
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	13 ± 0,05%
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 0 g/l
Apresentação	4l e 10l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem. A superfície deve estar totalmente seca, limpa de pó, gorduras, salitre, fungo, etc.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Desengordurar a superfície a pintar e eliminar mediante escovagem os restos de cimento, areia. Com a superfície isenta de resíduos, aplicar uma camada de **Acritón Fixador Siloxano Base Água** diluído com uns 20 - 30% de água. Aplicar uma segunda camada também diluída se considerar necessário.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2015-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

T30712 - ACRIÓN FIXADOR SILOXANO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

