

# VERNIS CIRE ÉCOLOGIQUE

Intérieur - Extérieur. Satiné



Code Produit: V38

## Description

Vernis alkyde incolore à aspect ciré pour décorer et protéger le bois. Pour tous types de constructions en bois à l'intérieur et à l'extérieur. On obtient des finitions satinées à haute qualité et au toucher doux. Séchage rapide. Ne coule pas. Ne dégoutte pas. Dur et souple. Il contient des stabilisateurs spéciaux pour garantir une longue résistance et durée. Sans odeur.

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Alkyde uréthane
<b>Finition</b>	Satinée
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incolore
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,03 - 1,05 Kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	3 - 4 heures
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	24 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse, rouleau et pistolet
<b>Dilution</b>	Brosse: 5% (1ère couche bois sans vernir), Rouleau: 5%, Pistolet: 10%
<b>Diluant</b>	Eau
<b>Nettoyage des Outils</b>	Eau
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C. Ne pas appliquer lors de prévisions météorologiques pluvieuses dans les heures suivantes.
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	35 - 37%
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2004/42IIA (e) (150/130) Max. COV 44 g/l
<b>Conditionnement</b>	2,5 l, 500 et 250ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le contenu dans le pot et appliquer par des couches fines sur des surfaces lisses (poncées), propres et sèches. Diluer si nécessaire.

### SURFACES NON PRÉPARÉES:

Entre chaque deux couches on recommande frotter doucement la surface avec du tissu synthétique abrasif (par exemple Scotch Brite Fine) humidifié à l'eau. Sécher avec un chiffon avant de vernir à nouveau.

Des bois résineux ou tropicaux : Veuillez consulter le Service Technique.

En intérieurs : Appliquer 2 - 3 couches.

En extérieurs : Pour éviter la formation de moisissures et de noircissements, préparer la surface par une Couche de Fond de

Titanxyl Lasure à l'Eau et terminer par 3 couches de Vernis Cire Écologique.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:**

Laver, polir doucement au papier émeri et appliquer le vernis directement.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:**

Si les vernis anciens sont cirés ou en mauvais état, les enlever complètement et procéder comme pour des surfaces non préparées.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Minimiser les déchets de peinture en achetant seulement la quantité suffisante pour le travail de peinture et le rendement recommandé. La peinture non utilisée peut être appropriée pour des nouveaux travaux de peinture. La réutilisation peut réduire les effets environnementaux sur le cycle de vie des produits.

Les déchets doivent être placés dans des conteneurs de déchets municipaux.

Stocker la peinture non utilisée en emballages bien fermés et identifiés, entre 5°C et 50°C.

Il est recommandé d'utiliser des lunettes et des gants comme protection contre les éclaboussures, ainsi que de porter un masque en cas d'application par pulvérisation.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2016-04

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

V38 - VERNIS CIRE ÉCOLOGIQUE

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

