

VERNIZ CERA ECOLÓGICO

Interior - Exterior. Acetinado



Código do produto: V38



Descrição

Verniz alquídico incolor de aspeto encerado para a proteção e alta decoração de toda a gama de construções de madeira em interiores e exteriores. Confere à madeira um acabamento acetinado de grande riqueza e tato sedoso. Secagem rápida, não escorre nem salpica. Duro e flexível. Contêm estabilizantes especiais, para uma longa resistência e durabilidade. Inodoro.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica uretanada
Acabamento	Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,03 - 1,05 kg/l
Rendimento (UNE 48282)	10 - 12 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 4 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, Rolo e Pistola
Diluição	Trincha: 5% (1ª camada, madeira sem verniz), Rolo: 5%, Pistola: 10%
Diluyente	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+ 10°C - +30°C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	35 - 37%
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42IIA (e) (150/130) Máx. COV 44 g/l
Apresentação	2,5l, 500ml e 250ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem e aplicar em camadas finas, sobre superfícies bem lisas (lixadas), limpas e secas, diluindo quando necessário.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Lixar suavemente entre cada camada para conseguir obter um acabamento perfeito.

Entre cada camada recomenda-se esfregar suavemente a superfície aplicada com um tecido sintético abrasivo (como por exemplo: Scotch Brite) humedecido com água. Secar com um pano antes de tornar a pintar.

Para madeiras resinosas ou tropicais: Consultar o Departamento Técnico.

Em interiores: Aplicar 2 - 3 camadas.

Em exteriores: Para evitar a formação de fungos e enegrecidos, preparar a superfície com uma camada de **Titanxyl Fundo**

Lasur à Base de Água, e terminar com 3 camadas de **Verniz Cera Ecológico**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar, lixar com suavidade e envernizar diretamente.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Se as superfícies estão em mau estado ou enceradas, eliminá-las totalmente e proceder como em superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos:

Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo.

Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras.

Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

V38 - VERNIZ CERA ECOLÓGICO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

