

# DISOLVENTE CLOROCAUCHO / ACRÍLICO DX 800

## TITAN

Código de producto : X80

## Descripción

Mezcla de hidrocarburos aromáticos de evaporación media-lenta.

## Campos Aplicación

Diluyente indicado para acabados y preparaciones de tipo clorocaucho y acrílicas en las que sea necesaria una evaporación media. Por ejemplo, en el pintado mediante brocha o rodillo.

## Datos técnicos

<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,87 - 0,89 Kg/l.
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	32 °C
<b>Presentación</b>	5 l

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2021-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



## TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



X80 - DISOLVENTE CLOROCAUCHO / ACRÍLICO DX 800