

DESCRIPCIÓN

Diluente baseado numa mistura de hidrocarbonetos aromáticos e ésteres com uma curva de evaporação média para a diluição de tintas epóxi.

- Adequado para um amplo campo de utilizações.
- Alto poder dissolvente.
- Diluente indicado para produtos epoxi e em aplicações à pistola a temperaturas elevadas (anti véu - retardante).

DADOS TÉCNICOS

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,88 - 0,89 kg. /l.
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	29 °C
Apresentação	5 l

MODO DE UTILIZAÇÃO

PRECAUÇÕES

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

A reutilização de tinta pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais no ciclo de vida dos produtos.

Data de atualização: 2021-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.