

## DESCRIPCIÓN

Diluente para tintas poliuretano baseado numa mistura de hidrocarbonetos e acetonas de evaporação rápida.

- Diluente adequado para utilizar em poliuretanos em geral.
- Indicado especialmente para aplicações à pistola.
- A sua rápida evaporação ajuda a controlar a aderência.
- Alto poder dissolvente.

## DADOS TÉCNICOS

Densidade (NP EN ISO 2811-1) 0,88 - 0,89 kg./l.

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679) < 7 °C

Apresentação 5 l

## MODO DE UTILIZAÇÃO

## PRECAUÇÕES

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

A reutilização de tinta pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais no ciclo de vida dos produtos.

Data de atualização: 2024-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.