

DESCRIPCIÓN

Diluant pour peintures alkydes à base d'un mélange d'hydrocarbures aromatiques à évaporation lente.

- Compte tenu de sa lente évaporation, il apporte une application aisée à la brosse pour des recouvrements alkydes et aussi au caoutchouc chloré dans des situations de températures élevées et de vent fort.
- Pouvoir solvant élevé.

DONNÉES TECHNIQUES

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,87 - 0,88 Kg/l
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	38 °C
Presentación	5 l

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation. La réutilisation de la peinture peut réduire efficacement les effets environnementaux sur le cycle de vie des produits.

Fecha de actualización: 2021-10

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.