

DESCRIPÇÃO

Diluyente para tintas alquídicas baseado numa mistura de hidrocarbonetos aromáticos de evaporação lenta.

- Dada a sua evaporação lenta, facilita a aplicação à trincha nas tintas alquídicas e também nas borrachas cloradas em situações de elevadas temperaturas e muito vento.
- Alto poder dissolvente.

DADOS TÉCNICOS

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,87 - 0,88 kg/l
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	38 °C
Apresentação	5 l

MODO DE UTILIZAÇÃO

PRECAUÇÕES

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

A reutilização de tinta pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais no ciclo de vida dos produtos.

Data de atualização: 2021-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.