TITAN
Industrial
PINTURA EPOXI AL AGUA, PARA SUELOS, 835
ANTIPOLVO-ANTIDESLIZANTE.
Pintura Epoxi al agua, de dos componentes, con buena resistencia mecánica y química.
Para suelos de cemento, hormigón y otros materiales.
Mezclar previamente 4 partes de Base por 1 de Endurecedor, en volumen.
Acabado: Semi-brillante.
Rendimiento de la mezcla: 5-6 m²/litro/capa.
Secado al tacto: 4 horas.
Repintado: 12 horas.
Pisable/personas: 12 horas.
Resistencia/paso de vehículos: 2 días.
Vida de la mezcla: 2 horas.
Diluyente: Agua dulce.
En envases de: 20 y 4 litros.
Base para 4 litros
Contiene: 3,2 litros
4706 Rojo
PINTURA EPOXI AL AGUA PARA SUELOS 835
IRRITANTE
Riesgo de lesiones oculares graves.
Posible sensibilización en contacto con la piel.
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y consultar a un médico.
En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
En caso de ingestión lavarse a un médico y mostrar la etiqueta o el envase.
Usar en lugares bien ventilados.
Mantener fuera del alcance de los niños.
INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Av. Bogatell, 29-47 - Tel. 93 222 27 01
08005 BARCELONA España