

Xylazel Tinte al Agua

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Tinte al agua con adición de alcohol (tinte hidroalcohólico), para facilitar su rápido secado. El tinte al agua Xylazel se aplica sobre maderas limpias para darles un color transparente que resalte el veteado. No hincha la veta ni levanta repelo.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Tinte al uso de alta penetración, transparencia y rápido secado que permite el cambio de tonalidad de maderas macizas o chapadas, siempre y cuando no se encuentren barnizadas. Los colores pueden mezclarse entre sí para conseguir múltiples tonalidades. Muy adecuado para trabajos de bricolaje, ebanistería y carpintería en interiores. - De rápido secado y prácticamente sin olor
Campos de aplicación	Maderas limpias para darles un color transparente que resalte el veteado
Colores	Pino, Nogal, Roble, Caoba, Castaño, Teca, Verde, Amarillo, Naranja, Rojo, Azul, Negro.
Envases	150 ml., en envase blister

2.- Datos técnicos

Datos	<p>Útiles de aplicación: Brocha, pistola, rodillo</p> <p>Limpieza de útiles: Con disolvente</p> <p>Densidad a 20º: 0,84 +/- 0,01</p>
Secado	<p>Secado de la superficie en condiciones normales: Entre 3 y 4 horas.</p> <p>Repintado: 30 minutos.</p>

3.- Modo de empleo

Preparación	El Tinte al Agua está formulado para aplicar sobre madera limpia, es decir, sin barniz, pintura ni cera. Si la madera no está limpia, habrá que eliminar los barnices o pinturas con Decapante para Madera Xylazel y las ceras con aguarrás. Se recomienda proteger las maderas, antes de teñir, con Xylazel Carcomas.
--------------------	--



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)

Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210

N.I.F. B-08218158

Edición 05/2022
La presente edición
anula las anteriores



Modo de empleo	Aplicación Lijar muy bien la madera antes de aplicar. Aplicar el tinte en el sentido de la veta, con brocha, pincel o pistola hasta conseguir la tonalidad deseada. Para barnizar encima, dejar transcurrir un mínimo de 6 horas. Si se precisa rebajar la intensidad de algún color, realizarlo añadiendo agua. También pueden mezclarse los colores entre sí para crear colores nuevos.
Limpieza de útiles	Con agua.

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	Almacenamiento y manipulación No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire. Evitar que el producto llegue a las aguas. Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.
--------------------------------------	---

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
 Teléfono 934 842 500
 Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F. 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
 N.I.F. B-08218158

Edición 05/2022
 La presente edición anula las anteriores

