

Xylazel Pintura Aislante Antimanchas

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Pintura formulada con una resina estireno-acrítica en base acuosa. Tapa y bloquea manchas de humedad, mohos, algas, hongos, humo, nicotina, café, grasas, aceite, vino, bolígrafo y lápices, pinturas intensas, e incluso los taninos de la madera y conglomerados.
Campos de aplicación	Uso interior y exterior. En superficies de albañilería, como paredes y techos, bloquea y sella las manchas. En estructuras de madera, bloquea la salida de los taninos
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Contiene principios activos conservantes del recubrimiento contra la aparición de mohos, algas y hongos. • Viscosidad adecuada para aplicarlo en techos, sin goteos ni descuelgues. • Se puede utilizar como imprimación, sellando las manchas para después repintar con otra pintura. • El blanco es resistente y no amarillea. • Bajo olor durante la aplicación. Una vez seco no huele. • Lavable. Tintable hasta un 10%, con los tintes habituales del mercado.
Colores	Blanco Mate.
Envases	0,75 L, 4 L y 15 L.

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a: 20º C 1.37 0.02 Rendimiento: 9 - 10 m2 /L por mano
Secado	Superficie: 30 minutos. Repintado: 6 horas.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
 Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
 El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
 La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

3.- Modo de empleo

Modo de empleo	La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo y partículas sueltas. Eliminar o fijar los fondos de naturaleza pulverulenta con Xylazel Imprimación Superficies Porosas. Lavar las manchas con agua y jabón, en lo posible. En el caso de manchas provocadas por mohos y algas, limpiar con Xylazel Limpiador Antimoho antes de aplicar la pintura. Remove. En superficies pintadas, aplicar directamente 2 manos sin diluir, dejando secar 6 horas entre mano y mano. En superficies nuevas, puede diluirse la primera mano con agua, hasta un máximo de un 10-15%.
Limpieza de útiles	Agua y jabón.

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. Respetar las indicaciones de seguridad. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. El producto no es peligroso según el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003). La ficha de datos de seguridad está a disposición del usuario profesional que la solicite.
--------------------------------------	---

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 10/2022
La presente edición anula las anteriores

