



## FICHA TECNICA

### **RUST-OLEUM BRILLO PURPURINA Spray 400 mL**

Plata, Oro y Multicolor

#### **DESCRIPCION Y USOS**

Acabado decorativo de secado rápido que no amarillea, con partículas brillantes, ideal para dar un toque especial a proyectos de manualidades y pasatiempos.

#### **PREPARACION**

Asegúrese de que las superficies que debe pintar estén limpias, secas libres de pintura suelta, óxido, cera, aceite y grasa. Las superficies anteriormente pintadas deben pulirse para proporcionar una base. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

#### **APLICACIÓN**

Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización.

Mantenga el bote a 30cm de la superficie y pulverice con un movimiento regular hacia delante y hacia atrás, superponiendo ligeramente la pintura con cada pasada. Para un resultado óptimo durante la pulverización, mantenga el bote a la misma distancia de la superficie y no deje de mover el bote. Aplique varias capas suaves a intervalos de unos pocos minutos.

**Rendimiento:** Un bote de 400 ml puede cubrir unos 2 m<sup>2</sup>, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

**Secado y Nueva Aplicación:** Seco al tacto en 15 minutos. Nueva aplicación al cabo de 30 minutos. Los tiempos de secado se basan en unas condiciones de aplicación cálidas (15°C) y secas con buena ventilación. En caso de temperaturas inferiores y humedad más elevada, se necesitará más tiempo de secado. Se recomiendan 1-2 capas.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 902 241 242

[www.rustoleumspraypaint.com](http://www.rustoleumspraypaint.com)



**Limpieza:** Después de su uso, dé la vuelta al bote y pulverice durante 2-3 segundos para desobstruir la boquilla del pulverizador.

**Restricciones:** No utilice sobre superficies que suelen superar los 80°C. Aplique solo con temperaturas de entre 10-32°C y una humedad relativa inferior a 85%. Debe tomar precauciones especiales durante la preparación de superficies pintadas sobre madera y metal anteriores a 1960 ya que pueden contener plomo tóxico. Durante el lijado en seco, lleve una máscara facial de protección adecuada para evitar inhalar el polvo. Consulte el correspondiente ejemplar del documento de Prevención de riesgos antes de la utilización del producto.

Ensayado para cumplir con la norma EN 71-3: 2013 + A1: 2014 Seguridad juguetes.

Migración de ciertos elementos.

**Advertencia:** La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe, pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 902 241 242

[www.rustoleumspraypaint.com](http://www.rustoleumspraypaint.com)

