



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**

## FICHA TECNICA

### **RUST-OLEUM EFECTO PIZARRA Negro Spray 400 mL DESCRIPCION Y USOS**

Pintura de efecto pizarra y acabado mate adecuada para aplicar sobre cualquier tipo de superficie (incluyendo madera, metal y vidrio). Idónea para tiza convencional y marcadores de tiza líquidos. Destaca por su rápido secado, dureza y resistencia al roce y al rayado.

### **PREPARACION**

Asegúrese de que las superficies que debe pintar estén limpias, secas libres de pintura suelta, óxido, cera, aceite y grasa. Si aplica sobre pinturas, esmaltes o barnices viejos, asegurarse de su correcta adherencia mediante un lijado previo. Sobre superficies de madera, metal y plásticos no pre-tratados deberán imprimarse primero con Rust-Oleum Imprimación Multisuperficies. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

### **APLICACIÓN**

Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización.

Mantenga el bote a 30cm de la superficie y pulverice con un movimiento regular en paralelo superponiendo ligeramente la pintura con cada pasada. Para un resultado óptimo durante la pulverización, mantenga el bote a la misma distancia de la superficie y no deje de mover el bote. Aplique varias capas suaves a intervalos de unos pocos minutos.

**Rendimiento:** Un bote de 400 ml puede cubrir unos 2 m<sup>2</sup>, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

**Secado y Nueva Aplicación:** Seco al tacto en 20 minutos. Nueva aplicación al cabo de 1 hora o después de 24 horas. Los tiempos de secado se basan en unas condiciones de aplicación cálidas (21°C) y secas con buena ventilación. En caso de temperaturas inferiores y humedad más elevada, se necesitará más tiempo de secado. Se recomiendan 2-3 capas.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 902 241 242

[www.rustoleumspraypaint.com](http://www.rustoleumspraypaint.com)



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**

**Limpieza:** Después de su uso, dé la vuelta al bote y pulverice durante 2-3 segundos para desobstruir la boquilla del pulverizador.

**Restricciones:** No utilice sobre superficies que suelen superar los 80°C. Aplique solo con temperaturas de entre 10-32°C y una humedad relativa inferior a 85%.

**Advertencia:** La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe, pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 902 241 242

[www.rustoleumspraypaint.com](http://www.rustoleumspraypaint.com)