



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

FICHA TECNICA

RUST-OLEUM CRISTAL ESMERILADO Spray 400 mL

Incoloro (mate translúcido).

DESCRIPCION Y USOS

Acabado semi transparente para dar un acabado translúcido tipo cristal esmerilado para dar un efecto de privacidad en cristales transparentes. Ideal para puertas acristaladas, ventanas, claraboyas e invernaderos. Para obtener efectos decorativos, utilícelo con plantillas para conseguir un bonito aspecto de vidrio grabado en cristales y espejos y accesorios de vidrio. Uso interior. Destaca por su rápido secado, dureza y resistencia al roce y al rayado.

PREPARACION

Eliminar cualquier resto de pintura, cera, óxido, grasa o aceite existente sobre los cristales a pintar. Los cristales deberán estar limpios, secos y libres de pinturas. El tapón y/o la etiqueta indican el color y acabado aproximado. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

APLICACIÓN

Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización.

Mantenga el bote a 30cm de la superficie y pulverizar con uniformidad y en paralelo. Para un resultado óptimo durante la pulverización, mantenga el bote a la misma distancia de la superficie y no deje de mover el bote. Aplique varias capas finas a intervalos de unos pocos minutos.

Rendimiento: Un bote de 400 ml puede cubrir unos 2 m², dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 902 241 242

www.rustoleumspraypaint.com



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

Secado y Nueva Aplicación: Seco al tacto en 10 minutos. Nueva aplicación: Una vez seca la primera capa al tacto. Los tiempos de secado se basan en unas condiciones de aplicación cálidas (15°C) y secas con buena ventilación. En caso de temperaturas inferiores y humedad más elevada, se necesitará más tiempo de secado. Se recomiendan 2-3 capas.

Limpieza: Después de su uso, dé la vuelta al bote y pulverice durante 2-3 segundos para desobstruir la boquilla del pulverizador.

Restricciones: Aplique solo con temperaturas de entre 10-32°C y una humedad relativa inferior a 85%. Las superficies esmeriladas pueden limpiarse con un paño húmedo o bien lavarse a mano. No introducir en lavaplatos. Para eliminar el acabado esmerilado utilizar acetona o disolvente de esmalte. Debe tomar precauciones especiales durante la preparación de superficies pintadas sobre madera y metal anteriores a 1960 ya que pueden contener plomo tóxico. Durante el lijado en seco, lleve una máscara facial de protección adecuada para evitar inhalar el polvo. Consulte el correspondiente ejemplar del documento de Prevención de riesgos antes de la utilización del producto.

Advertencia: La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe, pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 902 241 242

www.rustoleumspraypaint.com