



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

FICHA TÉCNICA

LUMINISCENTE

Transparente = Verde

DESCRIPCIÓN Y USOS

Pintura especial que hace un efecto luminiscente después de estar expuesta a la luz y puede ser aplicada en plástico, madera y metal, así como en la mayoría de superficies. Muy indicado para su uso en interruptores de luz, paredes, techos, bases de lámparas, marcos de puertas, etc... Brilla en la oscuridad y destaca por su rápido secado.

Para un mejor resultado, se recomienda aplicar sobre un fondo de color blanco o lo más claro posible.

PREPARACION

Las superficies deberán estar consistentes, secas y limpias de polvo, grasas, aceites, ceras y cualquier tipo de suciedad. Si se aplica sobre pinturas, esmaltes o barnices viejos, asegurarse de su correcta adherencia mediante un lijado previo. Cubra las zonas circundantes para protegerlas del exceso de aerosol.

APLICACION

Aplique el producto sólo cuando las temperaturas se encuentren entre 10-32°C y la humedad relativa esté por debajo del 85%.

Agite el aerosol vigorosamente durante 1 minuto después de que la bola de mezclado empiece a sonar y continúe agitándolo de forma regular durante su uso. Manténgalo a 30cm de la superficie y pulverice en un movimiento firme de ida y vuelta constante.

Para obtener los mejores resultados durante la pulverización, mantenga el envase en movimiento y a la misma distancia de la superficie. Aplique varias capas finas con varios minutos de diferencia entre ellas.

En superficies sometidas a la luz del sol fuerte, durante largos períodos de tiempo, la intensidad del color puede bajar.

Rendimiento: este envase puede cubrir aproximadamente una capa de 2.5m² dependiendo del perfil y porosidad de la superficie. Para una cobertura correcta aplicar 2-3 capas.

Secado al tacto en 20 minutos. **Secado total** en 24 horas.

Nueva aplicación de capas: Se pueden aplicar capas nuevas después de 1 hora.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 902 241 242

www.rustoleumspraypaint.com



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

LIMPIEZA

Tras su uso invierta el envase y pulverice durante 2-3 segundos para limpiar la boquilla del aerosol.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 902 241 242

www.rustoleumspraypaint.com