



## FICHA TECNICA

### **RUST-OLEUM NEÓN SPRAY 400 mL**

Amarillo, Rosa y Verde.

#### **DESCRIPCION Y USOS**

Pintura acrílica mate en aerosol de primera calidad de efecto luminoso y secado rápido para utilizar sobre la mayoría de las superficies de interior.

En superficies sometidas a la luz del sol fuerte, durante largos períodos de tiempo, la intensidad del color puede bajar.

#### **PREPARACION**

Asegúrese de que las superficies que debe pintar estén limpias, libres de pintura suelta, óxido, cera, aceite y grasa. Las superficies anteriormente pintadas deben pulirse para proporcionar una base. Las superficies a pintar deben tratarse con Rust-Oleum Imprimación Universal en Blanco. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

#### **APLICACIÓN**

Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización. Mantenga el bote a 30cm de la superficie y pulverice con un movimiento regular hacia delante y hacia atrás, superponiendo ligeramente la pintura con cada pasada. Para un resultado óptimo durante la pulverización, mantenga el bote a la misma distancia de la superficie y no deje de mover el bote. Aplique varias capas suaves a intervalos de unos pocos minutos. Se recomienda aplicar sobre fondo blanco para una mejor luminosidad de la pintura.

**Rendimiento:** Un bote de 400 ml puede cubrir unos 2,5 m<sup>2</sup>, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

**Secado y Nueva Aplicación:** Seco al tacto en 15 minutos.

Volver a aplicar una nueva capa transcurridos 20 minutos.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 904 241 242

[www.rustoleumspraypaint.com](http://www.rustoleumspraypaint.com)



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**

**Limpieza:** Después de su uso, dé la vuelta al bote y pulverice durante 2-3 segundos para desobstruir la boquilla del pulverizador.

**Restricciones:** Aplicar solo cuando las temperaturas se encuentren entre 10-32°C y la humedad relativa por debajo del 85%. Deberán tomarse precauciones especiales durante la preparación de la superficie en el caso de superficies pintadas con anterioridad a los años 60 sobre madera y metal, dado que las mismas pudieran contener plomo, elemento dañino. Para el lijado en seco, evitar la inhalación de polvo mediante la utilización de una máscara facial protectora adecuada. Para más información contacte con nuestro departamento de servicio técnico.

**Advertencia:** La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe, pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 904 241 242

[www.rustoleumspraypaint.com](http://www.rustoleumspraypaint.com)

