



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**

## FICHA TECNICA

### **RUST-OLEUM LEAKSEAL® STOP FUGAS Y GRIETAS Spray 500 mL**

Blanco, Negro y Transparente

#### **DESCRIPCION Y USOS**

Leakseal® Stop Fugas y Grietas es un revestimiento protector 100% impermeable, similar al caucho y fácil de usar que es adecuado para rellenar y sellar grietas, juntas y fugas. Crea una junta impermeable y flexible que evita la penetración de humedad y la formación y salida de corrosión. Una vez seco, el producto tiene un acabado mate y no produce acumulaciones ni goteo de producto. Si se desea se puede pintar encima con pintura o esmalte alquídico. El producto ha sido diseñado para la reparación/relleno de fugas y grietas en metal, aluminio, metal galvanizado, PVC, hormigón, yeso, mampostería, cubiertas de asfalto/material bituminoso, revestimientos de vinilo, fibra de vidrio, juntas de muros, claraboyas, chimeneas, ventanas, etc...

#### **PREPARACION**

Eliminar la grasa, aceite, suciedad y otros contaminantes de la superficie. Aclarar bien con agua limpia y dejar secar. Sacar los revestimientos sueltos no adheridos mediante lijado o con un cepillo de acero. Las superficies brillantes deben ser lijados previamente. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

#### **APLICACIÓN**

Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización.

Mantenga el bote a unos 20-45cm de la superficie y pulverice en pasadas cortas y regulares. Se recomienda primero aplicar 1 capa fina. Después de 30 minutos aplicar la 2ª capa que puede ser más gruesa. Para un resultado óptimo es necesario aplicar 2 capas. Pueden aparecer burbujas-espuma que desaparecerán al secar.

**Rendimiento:** Un bote de 500 ml puede cubrir unos 0,75 m<sup>2</sup> con un grueso de 65 micras de capa seca, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 902 241 242

[www.rustoleumspraypaint.com](http://www.rustoleumspraypaint.com)



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**

**Secado y Nueva Aplicación:** Seco al tacto en 20-30 minutos. Para manipular: 45-60 minutos. Para reaplicar: 15-30 minutos de la primera capa. Endurecido y pintable: 24 horas. Los tiempos de secado se basan en unas condiciones de aplicación cálidas (15°C) y secas con buena ventilación. En caso de temperaturas inferiores y humedad más elevada, se necesitará más tiempo de secado. Se recomiendan 1-2 capas.

**Limpieza:** Después de su uso, dé la vuelta al bote y pulverice durante 2-3 segundos para desobstruir la boquilla del pulverizador. La boquilla debe limpiarse después de cada uso. Si la boquilla se obstruye, retirarla y limpiar con aguarrás.

**Restricciones:** No utilice sobre superficies que suelen superar los 93°C. Aplique solo con temperaturas de entre 10-32°C y una humedad relativa inferior a 85%.

**Advertencia:** La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe, pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 902 241 242

[www.rustoleumspraypaint.com](http://www.rustoleumspraypaint.com)